



1,20 kg

Fabriqué
sous



10.00 m Ø 12 mm



>> Utilisation (*)



Industrie
légère



Industrie
lourde



Gros
oeuvre



Entretien



Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Corde tressée en polyester.
- ✓ Compatible avec l'antichute mobile STOPRO.
- ✓ Non compatible avec l'antichute mobile du système STOPLUX.
- ✓ Diamètre: **12 mm**.
- ✓ Longueur: **10 mètres**.
- ✓ Poids **1.20 kg**.

✓ Conditionnement:

- cartons de 10 pièces.
- sachet de 1 pièce.



En savoir plus: www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Une terminaison avec épissures protégées avec une gaine plastique et boucle avec cosse de renfort en plastique, résistante à l'abrasion.
- ✓ Existe également en longueur 20 mètres (réf: ASSULINE200).
- ✓ Fabrication certifiée **ISO 9001**.



>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 353-2: 2002**. Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
Antichute mobile sur support d'assurance flexible.

EN 353-2: 2002

CE 0598

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Catégorie III.

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.

La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.

Organisme notifié **0598**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety