

>> Utilisation (*)











Industrie légère

lourde

Gros oeuvre

publics

>> Caractéristiques techniques

- → Support d'assurage en corde toronnée en polyamide.
- → Compatible avec l'antichute mobile sur corde STOPRO.
- → Diamètre: 14 mm.
- ✓ Longueur: 20 mètres.
- → Poids 2.80 kg.

✓ Conditionnement:

- cartons de 5 pièces.
- sachet de 1 pièce.



En savoir plus: www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Epissures des deux côtés, protégées par une gaine plastique.
- ✓ Chaque terminaison du support d'assurage est sous forme de boucle avec une cosse de renfort en plastique résistante à l'abrasion.
- ✓ Existe également en longueur 10 mètres (réf: ASSUTWIST100).
- ✓ Fabrication certifiée ISO 9001.

EN 353-2: 2002 **C** € 0598

>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- EN 353-2: 2002. Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Antichute mobile sur support d'assurage flexible.

Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie III.

Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par SATRA (Irlande). Organisme notifié n°2777. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié SGS Fimko Oy (Finlande). Organisme notifié 0598.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr

Votre partenaire SINGER® SAFETY

